

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁU METALOWEGO

Regały metalowe skręcane półkowe | POZMEBEL.pl

WERSJA WARSZTATOWA
Karta montażowa #1



Zawartość zestawu

- 5 półek metalowych (nośność 100–200 kg)
- 4 słupy kątowe (nogi) z perforacją co ~50 mm
- 8 kątowników usztywniających
- Komplet śrub i nakrętek M8 + 4 stopki



Niezbędne narzędzia i BHP

- Klucz płaski / nasadowy 13 mm lub wkrętarka
- Poziomica budowlana i rękawice ochronne
- **Zalecany montaż w 2 osoby**
- Montaż bezpośrednio w miejscu docelowym

KROK PO KROKU: PROCEDURA SKŁADANIA KONSTRUKCJI

KROK 1

Weryfikacja i stopki: Wkręć lub nałóż 4 stopki stabilizujące na dolne końce słupów. Chronią posadzkę i niwelują nierówności.

KROK 2

Fundament (Dolna półka): Ustaw dwa słupy w pozycji leżącej i połącz je z najniższą półką. Dokręcaj śruby wyłącznie ręcznie (z luzem).

KROK 3

Kluczowe usztywnienie (2. i 4. półka): Na 2. oraz 4. poziomie zamontuj trójkątne **kątowniki usztywniające** – na jednej półce wzdłuż dłuższego boku, na drugiej wzdłuż krótszego. Gwarantuje to sztywność przeciwwskrotną.

KROK 4

Półka górna i regulacja: Przykręć pozostałe półki na żądaną wysokość (np. dopasowaną pod segregatory lub kartony). Postaw regał do pionu.

KROK 5

Poziomowanie i dociąganie: Sprawdź pion i poziom poziomicą. Dopiero po uzyskaniu prawidłowej geometrii dokręć ostatecznie wszystkie śruby.

KROK 6

Łączenie w ciąg i kotwienie: Skręć sąsiednie regały śrubami. **Skrainy pierwszy i ostatni regał w szeregu ZAWSZE zakotw do ściany!**



Kątownik (półka 2 i 4)



Rozstaw półek co 50 mm



Skręcanie w ciąg



Kotwienie do ściany

NAJCZĘSTSZY BŁĄD MONTAŻOWY: Zbyt mocne dokręcenie śrub na początku montażu uniemożliwia prawidłowe wypoziomowanie mebla, co prowadzi do przekroszenia ramy i utraty deklarowanej nośności.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I NOŚNOŚCI

Rozkład ciężaru

Ładunek zaczynaj od najniższej półki. Najcięższe towary lokuj na dole, lżejsze u góry.

Zakaz przesuwania

Nigdy nie przesuwaj regału pod obciążeniem. Nie używaj półek jako drabiny wejściowej.

Przeglądy okresowe

Raz w roku skontroluj dokręcenie śrub oraz stabilność punktów kotwienia w ścianie.