

INSTRUKCJA ZAMKA SZYFROWEGO – TRYB PUBLICZNY

ZamekrotacyjnyMalowLF2800(Lowe&Fletcher) | Szatniebasenowe,fitness,strefylockers

PROCEDURA ROTACYJNA
Karta montażowa #5

UWAGA (ZASADA ZAMAWIANIA): Tryb pracy zamka **MUSI** być określony w momencie składania zamówienia. Mechanizm wewnętrzny serii LF 2800 jest dedykowany fabrycznie – **brak możliwości samodzielnego przełączania między trybem publicznym a prywatnym po zakupie!**

Zastosowanie – Tryb Publiczny (Rotacyjny)

- **Obiekty odużejrotacji:** Parkiwodne,pływalnie,siłownie, kluby fitness, lockers.
- **Zasada działania:** Pusta szafka pozostaje ZAWSZE otwarta dla kolejnego klienta.
- **Bezpieczeństwo:** Każdy użytkownik ustawia swój jednorazowy 4-cyfrowy kod.

Montaż mechaniczny & Dane techniczne

- **Mocowanie korpusu:** Nakrętka M19 dokręcana kluczem płaskim (RYS 2).
- **Mocowanie rygla (krzywki):** Śruba z podkładką dokręcana końcówką Pozidriv® (RYS 3).
- **Nadzór:** Wkładka awaryjna pod klucz serwisowy Master Key.

INSTRUKCJA DLA KLIENTA: ZAMYKANIE I ZABEZPIECZENIE SZAFKI

KROK 1 **Ustawienie kodu przy otwartych drzwiach:** Gdy blokada/zamek znajduje się w pozycji otwartej („OPEN”), obróć kółka szyfrowe, aby wybrać swój nowy, dowolny 4-cyfrowy kod użytkownika (RYS 4 / Rysunek 8).

KROK 2 **Ryglowanie zamka:** Domknij skrzydło drzwiowe i obróć główkę (uchwyt) zamka do pozycji zamkniętej („CLOSED” / symbol kłódki) (RYS 5 / Rysunek 9). Zamek zatrzaskuje się na wybranym kodzie.

KROK 3 **Zaszyfrowanie (zatarcie) kodu:** Koniecznie rozsuń/zatrzyj kółka szyfrowe na przypadkowe cyfry. Sprawdź delikatnym pociągnięciem, czy szafka jest pewnie zablokowana.

PO TRENINGU **Otwarcie i zwolnienie szafki:** Wprowadź swój 4-cyfrowy kod, przekręć główkę w pozycję otwartą („OPEN”), wyjmij rzeczy i **pozostaw drzwi oraz zamek w pozycji otwartej** dla następnego klienta!



1. Drzwi OPEN: wybierz kod



2. Obrót do CLOSED



3. Zatrzyj cyfry



4. Otwórz i zostaw otwartą

ZASADY OBSŁUGI SERWISOWEJ I AWARYJNEJ (POZMEBEL.PL)

Zapomniany kod klienta

Użyj klucza serwisowego Master Key. Obrót o 90° w prawo i kręcenie kółkami w górę pozwala odczytać kod bez niszczenia szafki.

Montaż krzywki rygla

Podczas serwisu lub montażu rygla należy bezwzględnie stosować bit Pozidriv® , aby nie uszkodzić gniazda śruby mocującej.

Części i doradztwo

Oryginalne zamki 2800 w trybie publicznym, rygle oraz klucze matki dostępne w sklepie: pozmebel.pl/zamek-szyfrowy-malow-2800